


Termocoppia ad isolamento minerale (MgO) con trasmettitore 4 - 20 mA a 2 fili

Mineral insulated thermocouple (MgO) with 4 - 20 mA transmitter 2 wires




Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%



Massime temperature di lavoro consigliate °C
Advised maximum operating temperatures °C

	Singolo elemento Single element			
Ø D1	Ø 3	Ø 4.5	Ø 6	Ø 8
J (Fe-Co)	750	760	770	770
K (NiCr-Ni)	950	970	1080	1100
N (Nicrosil-Nisil)	1020	1090	1100	1100

Optional




Filetto F Thread
Versione con filetto sottotesta
Version with thread under head

1/4" gas (Fe37 Zn)	3/8" gas (Fe37 Zn)	1/2" gas (Fe37 Zn)	1/2" gas (Aisi 303)
TA1480	TA1520	TA1560	TI1560

La termocoppia viene fornita priva di pressacavo (PG16).
The thermocouple is supplied without core hitch (PG16).

Esempio di ordine: Cod. **T6120.011.3008 + TA1480** Termocoppia tipo "J", singolo termoelemento, guaina Ø 3 mm, lunghezza sottotesta 400 mm + opt. filetto 1/4" gas
Ordering example: Cod. **T6120.011.3008 + TA1480** "J" type thermocouple, single thermoelement, sheath Ø 3 mm, length under the head 400 mm + opt. filetto 1/4" gas

Collegamenti lato uscita/alimentazione
Output side connections/supply



Campo scala del trasmettitore
Transmitter range

4 mA	= °C
20 mA	= °C

Diametro guaina esterna D1 (mm)
Outer protection tube diameter

3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
30	45	60	80

Tipo termocoppia
Thermocouple type

J (Fe-Co)	K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
Guaina Protection tube (Inox aisi 316)	Guaina Protection tube (Inconel 600)	Guaina Protection tube (Inconel 600)
1	2	3

Lunghezza Ls
Length

01	50 mm
02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
22	1100 mm
24	1200 mm
26	1300 mm
28	1400 mm
30	1500 mm
32	1600 mm
34	1700 mm
36	1800 mm
38	1900 mm
40	2000 mm
42	2100 mm
44	2200 mm
46	2300 mm
48	2400 mm
50	2500 mm
52	2600 mm
54	2700 mm
56	2800 mm
58	2900 mm
60	3000 mm



Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 00-02-2017 Revisione n°: 00 del 02-02-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

T 6 1 2 0 . 0 1 .